

Serverové systémy Microsoft Windows

IW2/XMW2 2015/2016

Jan Fiedor

ifiedor@fit.vutbr.cz

Fakulta Informačních Technologií

Vysoké Učení Technické v Brně

Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 21. 3. 2016

Active Directory

Replikace

Replikace

- Přesun dat mezi řadiči domény (v doméně i lese)
 - Zajišťuje dostupnost dat potřebných pro fungování Active Directory (autentizaci, vyhledávání, ...)
- Probíhá tzv. *pull* metodou
 - Stahování dat z okolních řadičů domény
- Řeší dva základní problémy
 - Výběr dat, jenž mají být přesunuta
 - Výběr na úrovni oddílů databáze Active Directory
 - Zjištění (nejvhodnější) cesty pro přesun dat
 - Zjištění na základě topologie sítě Active Directory

Místa (*Sites*)

- Oblasti vyznačující se dobrou konektivitou
 - Většinou odpovídají fyzickým umístěním (budova, ...)
- Definovány rozsahy jedné nebo více (pod)sítí
 - Rozsahy reprezentovány objekty podsítí (*subnets*)
- Reprezentovány objekty míst (*site objects*)
 - Uloženy v kontejneru **Sites** v oddílu konfigurace
- Určují průběh replikace
 - Tvoří hranici mezi místní a mezimístní replikací
- Slouží k lokalizaci služeb

Vytvoření (objektu) podsítě

Nový objekt – Podsít

Umístění: testing.local/Configuration/Sites/Subnets

Zadejte pomocí zápisu sítových předpon (adresa/délka předpony) předponu adresy, kde délka předpony označuje počet pevných bitů. Můžete zadat předponu podsítě IPv4 nebo IPv6.
[Další informace o zadávání předpon adres](#)

Příklad formátu IPv4: 157.54.208.0/20
 Příklad formátu IPv6: 3FFE:FFFF:0:C000::/64

Předpona:

Název předpony ve službě Active Directory Domain Services:

Výberte pro tuto předponu objekt lokality.

Název lokality

OK Storno nápověda

Vytvoření (objektu) místa

The screenshot shows the 'Lokality a služby Active Directory' console. The 'Sites' folder is selected, and the 'Nová lokalita...' option is highlighted in the context menu. A blue arrow points from this menu item to the 'Nový objekt – Síť' dialog box. The dialog box is open, showing the 'Umístění' field set to 'testing.local/Configuration/Sites' and the 'Název' field set to 'Second-Site-Name'. Below the name field, there is a table for selecting a connection object:

Název propojení	Přenos
DEFAULTIPSITELINK	IP

At the bottom of the dialog box, there are 'OK' and 'Storno' buttons.


Správa replikačního provozu

- *Highly connected* sítě (sítě uvnitř míst)
 - Rychlá konektivita
 - Vysoká propustnost
 - Replikace prováděna okamžitě (ihned po změně)
 - Dokončení replikace v rámci sekund
- *Less highly connected* sítě (sítě mezi místy)
 - Pomalá nebo nespolehlivá spojení
 - Replikace prováděna v definovaných intervalech
 - Plánování replikace na konkrétní dobu

Lokalizace služeb

- Výběr nejbližšího serveru, jenž může poskytnout klientovi (počítači) požadovanou službu
 - Výběr serveru, jenž patří to stejného místa jako klient
- Probíhá na základě SRV záznamů systému DNS
 - Překládají názvy služeb na doménová jména serverů, jenž tyto služby poskytují
 - Každý SRV záznam obsahuje
 - Název služby a port, na kterém služba naslouchá
 - Transportní protokol, který služba využívá (TCP nebo UDP)
 - Doménový název poskytovatele služby (serveru)

Uložení informací o službách v DNS




The screenshot shows the DNS Manager console window titled "Správce DNS". The left pane displays a tree view of the DNS hierarchy for the domain "testing.local". The right pane shows a list of SRV records.

Název	Typ	Data
_kerberos	Umístění služby - Service Location (SRV)	[0][100][88] wsv2012-repl.testing.local.
_kerberos	Umístění služby - Service Location (SRV)	[0][100][88] wsv2012.testing.local.
_ldap	Umístění služby - Service Location (SRV)	[0][100][389] wsv2012-repl.testing.local.
_ldap	Umístění služby - Service Location (SRV)	[0][100][389] wsv2012.testing.local.

Lokalizace řadičů domény

- Řadiče domény přiřazovány do míst explicitně
 - Přiřazení je nezávislé na IP adresách řadiče domény
 - Řeší problém nejednoznačnosti přiřazení, pokud má řadič domény přiřazeno více IP adres
 - Výchozí místo řadiče domény (místo, kde je umístěn po vytvoření) je vybráno na základě jeho IP adresy
 - První řadič domény v novém lese je automaticky umístěn do místa **Default-First-Site-Name**
- Lokalizace na základě SRV záznamů systému DNS
 - **_kerberos** (autentizace) a **_ldap** (adresářové služby)

Umístění řadičů domény do míst



The screenshot shows the 'Lokality a služby Active Directory' (Active Directory Sites and Services) console. The left pane shows a tree view with 'Servers' expanded under 'Default-First-Site-Name'. The right pane displays a table of domain controllers.

Název	Doména	Bridgehead	Typ řadiče domény	Popis
WSRV2012	testing.local		GC	
WSRV2012-REPL	testing.local		GC	

Klíčové vlastnosti replikace AD (1)

- Rozdělení úložiště dat (na oddíly)
 - Replikují se pouze data z vybraných oddílů
 - Minimalizace množství přenášených dat
 - Lze vytvářet vlastní oddíly, tzv. oddíly aplikací
 - Obsahují objekty využívané aplikacemi nebo službami, jenž nepatří mezi základní (*core*) služby Active Directory
 - Nemohou obsahovat identity (*security principals*)
 - Správa pomocí nástroje **ntdsutil** (**create / delete nc**)
- Adaptace na podmínky okolní sítě
 - Odlišný průběh replikace v rámci místa a mezi místy

Klíčové vlastnosti replikace AD (2)

- Automatické vytváření replikační topologie
 - Dynamické (znovu)vytváření cest pro přenos dat
- Replikace na úrovni atributů
 - Přenáší se jen atributy objektů změněné od poslední replikace (inkrementální přenos dat)
- Detekce a řešení kolizí
 - Algoritmy pro řešení různých konfliktů při paralelních změnách atributů stejných objektů
 - Pokud nelze kolizi nijak vyřešit, pak je konfliktní verze objektu přesunuta do kontejneru **LostAndFound**

Spojení, replikační partneři a cesty

- Spojení (*Connection*)
 - Reprezentují konektivitu mezi dvěma řadiči domény
 - Vždy jednosměrná a to v příchozím (*inbound*) směru
- Replikační partner (*Replication Partner*)
 - Existuje-li spojení z řadiče domény **A** do **B**, pak řadič domény **A** je replikačním partnerem **B**
- Replikační cesta (*Replication Path*)
 - Posloupnost navazujících (sousedících) spojení mezi dvěma řadiči domény

Vytvoření (objektu) spojení

The screenshot shows the 'Lokality a služby Active Directory' console. The left pane shows the tree structure: Sites > Servers > WSRV2012 > NTDS Settings. The right pane shows a table of servers with columns: Název, Ze serveru, Ze sítě, Typ, and Popis. The table contains one entry: <Vygenerováno automaticky>, WSRV2012-REPL, Default-First-Site-Name, Připojení.

A context menu is open over the 'NTDS Settings' of the 'WSRV2012' server. The menu items are: Nové připojení služby Active Directory, Najít, Nová položka, Všechny úkoly, Zobrazení, Odstranit, Aktualizovat, Exportovat seznam..., and Vlastnosti. A blue arrow points from the 'Nové připojení služby Active Directory' option to the search dialog box.

The search dialog box, titled 'Najít - Řadiče domény služby Active Directory', contains the following text: 'Řadiče domény služby Active Directory', 'V následujícím seznamu vyberte podle názvu nebo lokality řadiče domény služby Active Directory.', and '(Seznam aktualizujte kliknutím na tlačítko Najít nebo zvolením příkazu Aktualizovat v nabídce Zobrazit.)'. On the right side of the dialog are buttons: Najít, Zastavit, Vymazat vše, and OK.

Below the dialog, the search results are displayed in a table:

Název serveru	Síť	Doména
WSRV2012-REPL	Default-First-Site-Name	testing.local
WSRV2012	Default-First-Site-Name	testing.local

At the bottom of the search results, it says: 'Počet nalezených položek: 2'.


Replikační topologie

- Množina všech možných replikačních cest
 - Definuje jak přenést data mezi dvěma řadiči domény (přes které řadiče domény musí přenos probíhat)
- Určuje replikační partnery *pull* metody replikace
 - Stahování dat od replikačních partnerů
- Vytváření zajišťuje komponenta Active Directory KCC (*Knowledge Consistency Checker*)
 - Automaticky vytváří potřebné (objekty) spojení
 - Spojení lze vytvářet i manuálně (jsou perzistentní)


Generovaná replikační topologie

- Dvoucestná topologie
 - Vždy existují alespoň 2 rozdílné replikační cesty mezi dvěma řadiči domény
- Maximální počet tří skoků
 - Mezi dvěma řadiči domény musí existovat replikační cesta o maximální délce 3
- 2 typy vytvářených topologií
 - Kruh (*ring*) v případě malého počtu řadičů domény
 - Mřížka (*mesh*) pro větší počet řadičů domény

Topologie typu kruh (*ring*)



Topologie typu mřížka (*mesh*)



Místní (*intrasite*) replikace

- Replikace změn v rámci jediného místa
 - Rychlý přenos změn v databázi Active Directory
- Každé dva řadiče domény jsou síťově dostupné
 - Každý řadič domény může komunikovat s kterýmkoliv jiným řadičem domény v daném místě
 - Ignoruje se (fyzická) topologie sítě
- 2 možnosti iniciace replikace
 - Oznámení (*notification*)
 - Vyzývání (*polling*)


Oznámení (*notification*)

- Zasílá zdrojový řadič domény (replikační partner) po provedení změny v některém svém oddílu AD
 - Po uplynutí 15 sekund prvnímu řadiči domény, který má zdrojový řadič jako svého replikačního partnera
 - Každé 3 sekundy dalšímu (cílovému) řadiči domény
- Po přijetí oznámení řadič domény spustí replikaci
 - Realizuje agent replikace adresáře (DRA)
 - Po dokončení replikace se řadič sám stává zdrojovým řidičem domény a celý proces oznámení se opakuje
 - Replikace změn na všechny řadiče domény v rámci minut

Vyzývání (*polling*)

- Dotazování se replikačních partnerů na změny
 - Provádí cílový řadič domény co 1 hodinu (lze změnit)
 - Pokud došlo ke změnám, je provedena replikace
- Při selhání (replikační partner neodpovídá) dojde k ověření replikační topologie pomocí KCC
 - Ověření dostupnosti všech replikačních partnerů
 - Umožňuje dynamicky měnit replikační topologii když je nedostupný (selže) některý z řadičů domény

Nastavení intervalu vyzývání



<Vygenerováno automaticky> – vlastno

Obecné Objekt Zabezpečení Editor atributů

<Vygenerováno automaticky>

Popis:

Změnit plán...

Zdroj replikace

Server: WSRV2012-REPL

Server: Default-First-Site-Name

Replikované názvové kontexty: ForestDnsZones.testing.lo

Částečně replikované názvové kontexty: Všechny další domény

Plán uživatele <Vygenerováno automaticky>

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Vše	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
Vše													
pondělí													
úterý													
středa													
čtvrtek													
pátek													
sobota													
neděle													

pondělí až neděle od 0:00 do 0:00

OK Stomo

Nikdy
 Jednou za hodinu
 Dvakrát za hodinu
 Čtyřikrát za hodinu


- Nastavuje se pro každého replikačního partnera (spojení) zvlášť

Mezimístní (*intersite*) replikace

- Replikační topologii vytváří generátor mezimístní topologie (ISTG, *Intersite Topology Generator*)
 - Generuje (objekty) spojení na základě propojení míst
- Propojení míst (*site link*)
 - Reprezentuje síťovou konektivitu mezi místy
 - Může zahrnovat dva nebo více míst (*sites*)
 - Vytvářeny vždy manuálně

Ilustrace propojení míst

Propojení míst (*site link*)



Vytvoření (objektu) propojení míst

The screenshot shows the 'Lokality a služby Active Directory' console. The left pane displays a tree view with 'Sites' expanded to 'Subnets', showing two subnets: '192.168.1.0/24' and '192.168.2.0/24'. Below them is 'Inter-Site Transports' and 'IP'. A context menu is open over the 'IP' folder, with 'Nové propojení lokalit...' selected. A blue arrow points from this menu item to the 'Nový objekt – Spojení sítí' dialog box.

The dialog box 'Nový objekt – Spojení sítí' has the following fields and controls:

- Umístění: testing.local/Configuration/Sites/Inter-Site Tr
- Název: SECONDIPSITELINK
- Lokality neobsažené v tomto propojení lokalit: (empty list)
- Lokality obsažené v tomto propojení lokalit: Default-First-Site-Name, Second-Site-Name
- Buttons: Přdat >>, << Odebrat
- Footer: Propojení lokalit musí obsahovat alespoň dvě lokality.
- Buttons: OK, Storno

Protokoly pro přenos (replikaci) dat


- DS-RPC (*Directory Service RPC*)
 - Jediný protokol pro místní replikaci
 - Upřednostňovaný protokol pro mezimístní replikaci
 - Může replikovat oddíl domény (*domain partition*)
- ISM-SMTP (*Inter-Site Messaging SMTP*)
 - Nemůže replikovat oddíl domény
 - Vyžaduje přítomnost certifikační autority (CA)
 - Robustnější (využíván při nespolehlivém spojení mezi místy, pokud tato místa nenáleží do stejné domény)

Bridgehead servery


- Řadiče domény, jenž zajišťují mezimístní replikaci vybraných oddílů databáze Active Directory
 - V každém místě existuje jeden bridgehead server pro každý oddíl databáze Active Directory
- Lze explicitně vybrat preferované řadiče domény, jenž by měly plnit úlohu bridgehead serverů
 - Při výpadku přesun na jiný preferovaný řadič domény
- Minimalizují přenos dat mezi jednotlivými místy
 - Data se přenášejí pouze jednou mezi každou dvojicí míst v daném (objektu) propojení míst

Ilustrace bridgehead serverů

Propojení míst (*site link*)



Preferované bridgehead servery




- Vždy pouze pro určitý typ transportního protokolu
- Pokud není žádný z řadičů domény preferován, jsou automaticky preferovány všechny přítomné řadiče
- V případě nedostupnosti všech preferovaných řadičů domény selže mezimístní replikace

Nastavení mezimístní replikace


- Tranzitivita (objektů) propojení míst
 - Pokud lze provést replikaci mezi dvojicemi míst **A** a **B** a **B** a **C**, pak lze provést replikaci také mezi **A** a **C**
 - Ve výchozím nastavení povolena
- Mosty (objektů) propojení míst (*site link bridges*)
 - Spojení dvou a více (objektů) propojení míst, které vytváří jedno tranzitivní propojení míst
 - Pokud je povolena tranzitivita propojení míst, jsou ignorovány

Ilustrace mostů propojení míst




Vytváření mostů propojení míst

Manuálně




Automaticky (tranzitivita)



Cena replikačních cest

- Cena (objektů) propojení míst (*site link cost*)
 - Určuje pořadí výběru replikační cesty, pokud existuje více možných cest mezi dvěma řadiči domény
 - Ve výchozím nastavení mají všechna propojení míst cenu 100
- Cena replikační cesty
 - Součet cen propojení míst, přes které replikační cesta prochází
 - Čím nižší cena, tím více bude cesta preferována před ostatními cestami

Ilustrace cen replikačních cest



Plánování mezimístní replikace

- Frekvence replikace (*frequency*)
 - Mezimístní replikace založena výhradně na vyzývání
 - Interval dotazování se bridgehead serverů, zda u nich nedošlo k nějakým změnám
- Plánování replikace (*schedule*)
 - Možnost omezení replikace na určité hodiny
 - Ve výchozím nastavení může být replikace provedena vždy (povolena 24 hodin denně)

Nastavení ceny, frekvence a plánu

DEFAULTIPSITELINK – vlastnosti

Obecné | Objekt | Zabezpečení | Editor atributů

DEFAULTIPSITELINK

Popis:

Lokality neobsažené v tomto propojení lokalit:

Lokality obsažené v tomto propojení lokalit:

Náklady: 100

Replikovat vždy po 180 minutách

Změnit plán...

Plán uživatele DEFAULTIPSITELINK

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Vše

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

Replikace není k dispozici

Replikace je k dispozici

pondělí až neděle od 0:00 do 0:00

- Plán určuje, kdy je možné mezimístní replikaci přes propojení míst provádět

Nástroj repadmin.exe

- Výpis replikačních partnerů / (objektů) spojení
 - **repadmin /showrepl <dc-list>**
 - **repadmin /showconn <dc-list>**
- Spuštění KCC (aktualizace replikační topologie)
 - **repadmin /kcc**
- Spuštění replikace mezi dvěma řadiči domény
 - **repadmin /replicate <dest-dc-list> <src-dc> <nc>**
- Synchronizace se všemi replikačními partnery
 - **repadmin /syncall <dc> /A /e**

Výpis seznamu replikačních partnerů

```
cmd: Správce: Příkazový řádek repadmin /showrepl win2008r2-dc
DC=testing,DC=local
  Second-Site-Name\WIN2008R2-REPL přes RPC
  Identifikátor GUID objektu agenta DSA: 664a2856-e213-4cf2-8aef-e27acaee6a21
  Poslední pokus z 2011-03-20 22:52:08 byl úspěšný.
CN=Configuration,DC=testing,DC=local
  Second-Site-Name\WIN2008R2-REPL přes RPC
  Identifikátor GUID objektu agenta DSA: 664a2856-e213-4cf2-8aef-e27acaee6a21
  Poslední pokus z 2011-03-20 22:52:08 byl úspěšný.
CN=Schema,CN=Configuration,DC=testing,DC=local
  Second-Site-Name\WIN2008R2-REPL přes RPC
  Identifikátor GUID objektu agenta DSA: 664a2856-e213-4cf2-8aef-e27acaee6a21
  Poslední pokus z 2011-03-20 22:52:08 byl úspěšný.
DC=DomainDnsZones,DC=testing,DC=local
  Second-Site-Name\WIN2008R2-REPL přes RPC
  Identifikátor GUID objektu agenta DSA: 664a2856-e213-4cf2-8aef-e27acaee6a21
  Poslední pokus z 2011-03-20 22:52:08 byl úspěšný.
DC=ForestDnsZones,DC=testing,DC=local
  Second-Site-Name\WIN2008R2-REPL přes RPC
  Identifikátor GUID objektu agenta DSA: 664a2856-e213-4cf2-8aef-e27acaee6a21
  Poslední pokus z 2011-03-20 22:52:08 byl úspěšný.
```

Nástroj dcdiag.exe

- Provádí testování funkčnosti doménových služeb Active Directory (AD DS)
 - Spuštění testu příkazem **dcdiag /test:<název-testu>**

Název testu	Popis testu
FrsEvent	Zjišťuje chyby služby replikace souborů (FRS)
DFSREvent	Zjišťuje chyby replikace distribuovaného souborového systému (DFS-R)
Intersite	Zjišťuje problémy ovlivňující provádění mezimístní replikace
KccEvent	Zjišťuje chyby komponenty KCC
Replications	Kontroluje včasnou replikaci mezi řadiči domény
Topology	Kontroluje, zda replikační topologie zahrnuje všechny řadiče domény
VerifyReplicas	Ověří replikaci oddílů aplikací na řadiče domény, jenž je mají obsahovat